



Código N° M5306-- K01000BIB

Série de tintas digitais reativas para a impressão direta, compatível com cabeças piezoelétricas KYOCERA KJ4B 300-600 dpi.

**TINTA DIGITAL REATIVAS**

- Ideal para a impressão direta sobre fibras celulósicas (ex. algodão)

**SOLIDEZ GERAL EXCELENTE**

- Alta solidez das impressões à luz
- Alta solidez à lavagem e fricção (depois stripping)
- Alta solidez ao suor

**COMPATÍVEL COM CABEÇAS KYOCERA KJ4B 300-600 dpi**

- Compatível com as cabeças piezoelétricas mencionadas

**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

- Embalagem: Bag-in-Box [BIB]
- Alta concentração da tinta
- Alta consistência de jato
- **BLACK V:** a base de vinyl sulphone, tom neutro
- **DEEP BKM:** a base de MCT, **azulado** – maior profundidade de cor
- **BLACK M:** a base de MCT, **azulado**
- Rápida secagem das impressões
- Ideal para moda e a aplicações têxteis de roupa de casa
- Ideal para produção industrial

**PRODUCTOS DA SÉRIE**

<b>COR</b>	<b>BLACK M</b>	<b>DEEP BKM</b>	<b>BLACK V</b>	<b>CYAN</b>		
<b>CÓDIGO</b>	530610	530611	530612	530651		
<b>EMBALAGEM</b>	10 Kg [BIB]	10 Kg [BIB]	10 Kg [BIB]	10 Kg [BIB]		
<b>VIDA ÚTIL</b>	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses		
<b>COLOR</b>	<b>MAGENTA</b>	<b>YELLOW</b>	<b>RED</b>	<b>ORANGE</b>	<b>BLUE</b>	<b>GREY</b>
<b>CÓDIGO</b>	530630	530615	530632	530633	530650	530613
<b>EMBALAGEM</b>	10 Kg [BIB]	10 Kg [BIB]	10 Kg [BIB]	10 Kg [BIB]	10 Kg [BIB]	10 Kg [BIB]
<b>VIDA ÚTIL</b>	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses

**INDICAÇÕES DE USO**

Recomenda-se que o produto alcance as condições operativas de temperatura e umidade pelo menos 24 horas antes do seu efetivo uso, tendo cuidado de não agitá-lo e de empregá-lo sob condições controladas:

- **INTERVALO DE TEMPERATURA ACONSELHADO:** 20-25°C
- **INTERVALO DE UMIDADE ACONSELHADO:** 40-60%

O processo de aplicação destas tintas requiere as seguintes etapas:



- **PRÉ-TRATAMENTO:** fundamental para impressão de alta qualidade e alta definição.
- **IMPRESSÃO INKJET:** com impressoras equipadas com cabeças de impressão Kyocera (KJ4B 300-600 dpi).
- **VAPORIZADO:** as condições são as seguintes:
  - VAPORIZADO: Vapor saturado 100°-102°C durante 10-15 minutos (depois de verificar as condições da fixação mais adequadas)
- **LAVAGEM:** as condições são as seguintes:
  - PRÉ-LAVAGEM
  - LAVAGEM em água com um detergente adequado a 80°- 90°C
  - ENXAGUADURA

**AUXILIARES – LÍQUIDOS PARA O MANTENIMENTO DOS PLOTTERS**

- **DIGITAR BELLAGIO UNIVERSAL CLEANER (CODE M530201K010000BIB):** produto para a limpeza dos circuitos de alimentação das tintas e das peças de reposição.

**SOLIDEZES:**

AS SOLIDEZES INDICADAS NA TABELA REFEREM-SE À IMPRESSÃO DAS CORES PURAS APLICADAS SOBRE TECIDO (100% ALGODÃO)

COR	CÓDIGO	SOLIDEZES – EM ISO		
		105B02	105C10	105E04
BLACK M	530610	6	4-5	5
DEEP BKM	530611	>6	4-5	5
BLACK V	530612	5	4-5	4-5
CYAN	530651	>6	4-5	4
MAGENTA	530630	5	4-5	4
YELLOW	530615	>6	5	5
RED	530632	5	5	5
ORANGE	530633	>6	4-5	4/5
BLUE	530650	5-6	5	5
GREY	530613	4	3-4	4

			ESCALA DAS SOLIDEZES
SOLIDEZES -EM ISO	105B02	SOLIDEZ À LUZ	min 1, MAX 8
	105C10	SOLIDEZ À LAVAGEM COM SABÃO A 40°C	min 1, MAX 5
	105E04	SOLIDEZ AO SUOR	min 1, MAX 5

**INDICAÇÕES PARA O ARMAZENAGEM**

Recomenda-se conservar o produto longe de fontes de luz e de calor e a uma **temperatura máxima de 25°C**.

**BiB – INSTRUÇÕES DE USO**

Assista ao vídeo:  
instruções de uso da nova embalagem **BiB [Bag-In-Box]**  
e seu descarte após o uso.

**RECOMENDAÇÕES PARTICULARES**

- Recomenda-se fazer sempre testes de impressão e termo fixação sobre os substratos a serem utilizados, para estabelecer exatamente a modalidade, os tempos de trabalho e o efeito desejado.
- Excessivas condições de secagem perto do carro da impressora poderiam comprometer a qualidade das impressões.
- Peça as fichas de segurança, disponíveis para todos os produtos, e siga sempre as instruções contidas com relação a todas as informações específicas e à segurança ambiental.
- As prestações das tintas estão estritamente vinculadas ao modelo de plotter, ao modo de impressão empregados, ao tipo de material e ao pré-tratamento aplicado.
- As tintas foram formuladas para serem compatíveis com impressoras equipadas com cabeças de impressão piezoelétricas KYOCERA (KJ4B 300-600 dpi). O bom funcionamento depende não só da cabeça de impressão, mas também de outros fatores intrínsecos a impressora. Para obter a lista atualizada de impressoras compatíveis, entre em contato com nossa Assistência Técnica.

**NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE**

As informações assinaladas em esta ficha técnica não devem ser consideradas exaustivas, contudo, se alguém tiver de utilizar o produto para qualquer outro motivo diferente ao explicado especificamente em este documento, sem uma expressa e precisa confirmação escrita por nossa parte, o fará sob sua total responsabilidade com relação ao risco ou ao perigo que aquilo pudesse causar.

Se bem é certo que podemos assegurar que todos os conselhos relativos ao produto são corretos, não temos nenhum controle nem sobre a qualidade nem as condições do substrato, nem sobre os múltiplos fatores que podem influir sobre o uso e a aplicação do produto.

Portanto, salvo específicos acordos escritos, não aceitamos nenhuma responsabilidade de qualquer natureza e de nenhuma das formas em que se pudesse apresentar com relação ao rendimento do produto, nem por qualquer perda ou dano derivado do uso não autorizado do mesmo.

As informações contidas em este documento estão sujeitas a revisões periódicas, em base à experiência e a nossa política de constante melhora do produto.